



Legende

Höhen

• 407.36

Höhe Bestand: Domsen AG, 16.05.2018

• 407.36

Höhe Bestand interpoliert

• 407.50

Höhe Planung

• 407.10

Höhe Decke Einstellhalle

1.35

Oberflächengefälle

Niveaueinsatz bei Randabschlüssen

— — —

Gefällebruch

Linien / Grenzen

Abbruch

Projektperimeter

Aussenkante Einstellhalle

überdeckte Bereiche

Bäume

Baum Bestand

Baum Planung

Baum Radius

Baum- und Wurzelschutzperimeter
Schutzzone Bauphase

Sträucher

Strauch Planung

Rasen- und Wiesenfächen

Rasen
Ansaat LFA-Sportrasen

Blumenrasen
Ansaat LFA-Summenrasen CH-G

Wildblumenwiese
Ansaat Blumenwiese LFA-Wildblumenwiese jubile
CH-SS-G

Vegetationsflächen

Staudenpflanzung
Unterpflanzung Eiche

Belagflächen

Asphalt ZP
Ergänzung Trottoir, Gehweg Schönbrunnstrasse
Deckenschicht AC 8 L N 25 mm
Tragschicht AC T 16 N 45 mm
gemäß Angaben Teilbauamt Stadt Rapperswil-Jona

Asphalt ZP eingestreut
Einbauung Trottoir
Deckenschicht AC 8 L N 25 mm, heller Splitt eingewaldet
Tragschicht AC T 16 N 45 mm

Asphalt T2
Einbau ESH, IV PP Schönbrunnstrasse
Deckenschicht AC 8 L N 20 mm, heller Splitt eingewaldet
Tragschicht AC T 22 N 70 mm

Asphalt T2 eingestreut
Gebäudeausgänge und Parkierung Mörtchenstrasse
Deckenschicht AC 8 L N 20 mm, heller Splitt eingewaldet
Tragschicht AC T 22 N 70 mm

Rasengitterbelag T1
Ansaat Die Topsoil-Info
Befestigungstiefe 8 cm
Füllung Rasengitter-Substrat

Betonplattenbelag ZP
Betonplatten großformatig, Belag Pavillon

Chausserie
Deckenschicht Brechsand 3 mm
Unterschliff 50 mm

Fallschutz-Spielbereich
Rundlauf, 48. Stöße und Fläche Fallschutz variabel,
gemäß Detailplanung Spielplatzbauer

Randabschlüsse

RA Typ 1 - Bordstein
Schotterstein Typ 12, Granit
einseitig, beidseitig ohne Anschlag
gemäß Angaben Teilbauamt Stadt Rapperswil-Jona

RA Typ 2 - Bordstein
Schotterstein Typ 12, Granit
3 cm Anschlag zu Entwässerungsrinne
gemäß Angaben Teilbauamt Stadt Rapperswil-Jona

RA Typ 3 - Bord- und Wasserstein
Schotterstein Typ 12, Granit
3 cm Anschlag
gemäß Angaben Teilbauamt Stadt Rapperswil-Jona

RA Typ 4 - Stieplplatte
Stieplplatte SH 4, Granit 4 cm, Kanten gefalt.
10 cm Anschlag
gemäß Angaben Teilbauamt Stadt Rapperswil-Jona
Abschluss Parzellengrenze zu Trottoir

RA Typ 5 - Stieplplatte
Stieplplatte SH 8, Granit 8 cm, Kanten gefalt.
10 cm Anschlag
gemäß Angaben Teilbauamt Stadt Rapperswil-Jona
Abschluss Parzellengrenze zu Trottoir

RA Typ 6 - Stahlabschluss
Rundrohr, roh, Stärke 8 mm, Breite: 20 cm
OK bündig mit Belag

RA Typ 7 - Stahlabschluss hoch
Rundrohr, roh, Stärke 8 mm, Breite: 50 cm
OK bündig mit Belag

FA Typ 1 - Fassadenschutzstreifen
Deckenschicht B716, helldrau 3 cm
Schotter granitisch 16/32, helldrau 13 cm
Isolierfuge Fichte sägerast

Ausstattung

Sitzbank
Typ "Land"

Pokerleuchte

Strassenbeleuchtung Bestand

Unterflurcontainer
Typ "Haben" gemäß Angaben KEO

Entsorgungscontainer
Kunststoff 770 l für Papier und Grünabfall

Entwässerung/Wasser

Einlaufrinne

Einlaufschacht

Standort Hydrant

0 10m

Maß: 1:200

Client

Wohnhäuser Mörtchenstrasse, Rapperswil

Project

Freiraumgestaltung Bauprojekt

Project

No. 2028-22.01 / Planformat 139x44 mm
Davidstrasse 37
8001 St. Gallen

Architect

METER GADENT Architekten AG
Wasserstrasse 20
8001 St. Gallen

Client

Palis Projektmanagement AG
Ritterstrasse 13
8001 St. Gallen

Project manager

Pauli & Partner GmbH Landschaftsarchitekten AG
Spiegelstrasse 7
8001 St. Gallen
T +41 71 523 38 02
mail@pauli.ch
www.pauli.ch

Date

18.03.2024 (re)